

## PCC MORAVA - CHEM TopMeister Stein Extra - impregnace žula 1l

**Cena: 200 Kč**



Přípravek TopMeister Stein Extra je profesionální nano přípravek nové generace určený k ochraně a impregnaci žuly. Díky speciálně zvoleným složkám ve zvýšené koncentraci a nanočásticím vytváří impregnant ochranný povlak na povrchu a proniká do materiálu až do hloubky více než 10 milimetrů. Takto zajištěná žula je účinně chráněna proti pronikání vody a nečistot, díky níž si zachovává svůj původní vzhled.

### POUŽITÍ VÝROBKU:

- fasádní desky
- terasové dlaždice
- prvky oplocení
- architektonické detaily
- žulová dlažba

VYDATNOST: Vydatnost je do 10-15 m<sup>2</sup> na 1 litr přípravku

ÚČINNOST PŘÍPRAVKU: 36 - 48 měsíců v závislosti na používání ošetřeného povrchu.

**NÁVOD K POUŽITÍ:** Impregnaci provádíme na čistém a suchém povrchu. Je nutné odstranit všechny druhy nečistot (řasy, mechy, skvrny po různých typech tekutin apod.). Prvky a povrchy, které nebudou impregnovány a jsou v bezprostřední blízkosti, měly by být chráněny například ochrannou fólií. **DOPORUČENÍ:** Naneste malé množství impregnace, aby nedošlo k tvorbě "kaluží". Nepoužívejte na povrchy chráněné přípravky jiného složení. Před aplikací impregnace doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše impregnovaného povrchu. Impregnace by měla být aplikována bez ředění zahradním postřikovačem. Můžete také použít váleček nebo štětec k nanášení nebo ponořit předmět do přípravku. Po aplikaci nechte vyschnout. Chraňte před atmosférickými srážkami po dobu přibližně 6 hodin. Nepoužívejte během deště nebo silného větru. Používejte při teplotě 5-25 °C.

**SLOŽENÍ:** sloučeniny organokřemičitanů <8 %, hydroxid draselný <0,5 %, voda

**BEZPEČNOST A SKLADOVÁNÍ:** Měly by být uplatňovány základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Výrobek by měl být skladován těsně uzavřený, mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Před použitím přečtěte si bezpečnostní list přípravku. Uchovávejte při teplotě 5-30 °C.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H315 Dráždí kůži

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí

P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody.

P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování.

### Parametry

Objem 1.00 ml;cl;dl;l